

ADS - 80/2 Heidelbeeren



Dosieranlage **ADS 80/2** mit mit Verleseband und Drehtisch



Eingabeterminal für Dosiersteuerung
Es können Produkte von 100 - 500 g programmiert werden.

Die neue **ADS-80/2** Dosieranlage ist speziell für Beerenobst, Steinobst und lose schüttbare Güter entwickelt worden. Das Schüttgut wird vom Trichter über das Dosierband direkt in die Schale eindosiert. Dadurch werden große Fallhöhen vermieden, und es wird eine sehr hohe Dosiergenauigkeit erzielt.

Durch das **Baukastensystem** kann die Anlage für den Kunden speziell zusammengestellt werden.

Besonderheiten

Das Schalenband kann Schalen bis max.
(L x B x H) 210 x 125 x 75 mm transportieren.

Leistung: bei 125 g ca. 24 Stück / min
 bei 250 g ca. 22 Stück / min
 bei 500 g ca. 18 Stück / min

- Ausgang für Verleseband
- Ausgang für Schalenspender

Technische Daten

Höhe Einfülltrichter ca.: 1180 mm
Höhe Schalenband ca.: 820 mm

Breite: ca. 1000 mm ohne Förderband
Länge: ca. 3000 mm ohne Drehtisch

Versorgung: 230 Volt
Gewicht: ca. 180 kg



A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
e-mail: Info@Krebeck-Damme.de Internet: www.Krebeck-Damme.de

Technische Änderungen
vorbehalten

ADS - 80/2 Blueberries



Dosing System **ADS 80/2** with Sorting Belt and Tray Buffer Storage Table



Input Device for Dosing Process Control.
Products from 100 - 500 g can be handled.

The new **ADS-80/2** Dosing System is designed for soft fruit, stone fruit and other bulk goods. The fruit is directly fed into the trays via funnel and Dosing Belt. This does avoid unfavourable drop height, and a very high dosing accuracy can be accomplished.

All fruit handling equipment can be set up in line with individual Customer requirements, due to our **modular construction system**.

Main characteristics

The tray belt can handle trays up to max.
(L x W x H) 210 x 125 x 75 mm.

Throughput: for 125 g about 24 trays / min
for 250 g about 22 trays / min
for 500 g about 18 trays / min

- Control exit for Sorting Belt
- Control exit for Tray Dispenser

Technical details

Height of funnel ca.: 1180 mm
Height of tray conveyor ca.: 820 mm

Width: ca. 1000 mm w/o Conveyor Belt
Length: ca. 3000 mm w/o Buffer Table

Voltage: 230 Volt
Weight: ca. 180 kg



A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
e-mail: Info@Krebeck-Damme.de Internet: www.Krebeck-Damme.de

Subject to technical
change