

Dosieranlage ADS 200/4



Dosieranlage **ADS 200/4**



Dosierarme mit Wiegekeammer und Drehklappe

Die **ADS 200/4** Dosieranlage verfügt über vier Dosierarme für die Verarbeitung insbesondere von Blaubeeren. Die Beeren werden über ein Förderband zunächst auf einen Querverteiler geleitet, der für die gleichmäßige Verteilung der Beeren zu den Dosierarmen sorgt. Über die vier Dosierbänder werden die Beeren dann jeweils in eine Wiegekeammern gefördert, wo das Wiegen der Beeren stattfindet. Eine Drehklappe entlädt die gewogenen Beeren dann in Schalen, die über ein quer verlaufendes Schalenband zugeführt werden. Durch die kompakte Bauweise werden große Fallhöhen vermieden.

Wiegevorgang und Schalenzuführung erfolgen zeitgleich, was für einen schnellen Verarbeitungsprozess sorgt.

Besonderheiten

Das Schalenband kann Schalen bis max. (L x B x H) 160 x 160 x 100 mm transportieren.
Geeignet auch für Klappschalen und Becher.

Die Leistung ist abhängig von Füllgewicht, Feineinstellung und Zufuhrmenge und liegt bei ca. 50 Schalen / min.

Technische Daten

Schalenband ca. 3000 mm lang.
Individuelle Einstellung für unterschiedliche Schalenbreiten über Handrad, von ca. 50 mm bis 160 mm.

Ansteuerung für Verleseband
Ansteuerung für Aufgabeband
Trichtervollmeldegeber

Versorgung: 230 Volt

