



Die Linearanlage ADS 200/4 verfügt über vier leistungsstarke Dosierarme für die hocheffiziente Verarbeitung insbesondere von Beeren und Schüttgütern.

Das Produkt wird über eine moderne Querverteilplatte absolut gleichmäßig zu den einzelnen Dosierarmen geleitet.

Über vier präzise Dosierbänder gelangt die Ware schonend in die jeweiligen Wiegetrommeln, in denen die exakte Verwiegung stattfindet.

Eine materialschonende Drehklappe entlädt die exakt gewogenen Beeren direkt in die Schalen, die über ein quer verlaufendes Schalenband zugeführt werden. Durch die konstante Einfüllhöhe der Schalen und die kompakte Bauweise werden große Fallhöhen zuverlässig vermieden. Wiegevorgang und Schalenzuführung erfolgen zeitgleich.

Besonderheiten

- Schalenbandlänge: ca. 3000 mm
- Konstante Einfüllhöhe der Schalen
- Individuelle Breiteneinstellung von 50 mm bis 180 mm bequem über Handrad regelbar
- Geeignet für Schalen (max. 1 kg Füllgewicht), Klappschalen und Becher

Technische Daten

.

- Leistung: max. 60 Schalen / Min.*
- Einfüllhöhe: ca. 1370 mm
- Integrierte Fernwartung über Internet
- Ansteuerung für Verleseband und Aufgabeband
- Trichtervollmeldegeber serienmäßig
- Spannungsversorgung: 230 Volt

*abhängig von Füllgewicht, Feineinstellung und Zufuhrmenge.

krebeck Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
info@krebeck.com krebeck.com

Technische Änderungen vorbehalten 10.26