




Die Linearanlage ADS 200/8 fasst unsere langjährigen Erfahrungen in Sachen Beerenverarbeitung zusammen. Sie erfüllt höchste Ansprüche an produktschonendes Handling, Schnelligkeit und Wiegepräzision.

Das Produkt wird über ein sensorgesteuertes Zuführband und ein modernes Querband vollautomatisch und absolut gleichmäßig auf die acht parallel geführten Dosierarme verteilt.

Über präzise Dosierbänder gelangt die Ware schonend in die jeweiligen Wiegetrommeln, in denen die exakte Verwiegung stattfindet.

Ein speziell geformter Absperrschieber und eine materialschonende Drehklappe entladen die Beeren direkt in die Schalen. Durch die konstante Einfüllhöhe der Schalen und die kompakte Bauweise werden große Fallhöhen zuverlässig vermieden. Wiegevorgang und Schalenzuführung erfolgen für maximale Effizienz zeitgleich.

## Besonderheiten

- Schalenbandlänge: ca. 4000 mm mit wartungsfreier Linearfördertechnik
- Konstante Einfüllhöhe der Schalen für eine Vielzahl an Schalenformen
- Individuelle Breiteneinstellung von 50 mm bis 180 mm bequem über Handrad regelbar
- Geeignet für Schalen (max. 1 kg Füllgewicht), Klappschalen und Becher

## Technische Daten

- Leistung: max. 120 Stk./Min. (Richtwert ca. 80 Stk./Min.)*
- Einfüllhöhe: ca. 1350 mm
- Integrierte Fernwartung über Internet
- Ansteuerung für Verleseband und Aufgabeband
- Trichtervollmeldegeber serienmäßig
- Spannungsversorgung: 230 Volt

*abhängig von Füllgewicht, Feineinstellung, Dosiergeschwindigkeit und Beschickung.

krebeck Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

**A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH**
**Osterdammer Str. 34 49401 Damme**
**Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50**
**info@krebeck.com krebeck.com**

Technische Änderungen vorbehalten 10.26